Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 12.05.2024

Электротележка GROS CBD20-460 с платформой (2.0 т)

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 12 месяцев или 1200 м/ч наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

HELI
ANHUI HELI CO., LTD.

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе ANHUI HELI CO., LTD., который основан в 1958 году.
- Компания HELI занимает №1 место в Китае и №8 место в мире по объему продаж погрузчиков.
- Объем выпускаемой техники - более 240 000 погрузчиков в год.
- При производстве техники используются японские технологии сборки ТСМ с 1985 года.
- Компания имеет собственное производство ведущих мостов, трансмиссии, противовесов.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	CBD20-460
Изготовитель	ANHUI HELI Co. Ltd.
Страна производства	Китайская Народная Республика
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	2000
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	600
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	1.5
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	1.2
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	24
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	270

Грузоподъемник	
Высота подъёма вил, (h3) мм	120
Размеры	
Габаритная длина до спинки вил, мм	1916
Габаритная ширина, (b1) мм	790
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	1455
Длина стандартных вил, мм	1150
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	840
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	6 / 6
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	56 / 60
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	57 / 59
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	5 / 7
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1746
Шасси и колёса	
Размер вспомогательных колёс	84X80
Размер опорных колес	115X55
Размер приводного колеса	248X75
Тип шин	П/уретан

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.